

3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel: 08 / 92 21 00
Fax: 08 / 92 22 12

=====

Säkerhetsdatablad

=====

Dokument id : 06-2068-2 Utfärdande datum : 2006/07/04
Version : 1.14 Ersätter : 2006/06/28
Dokumentstatus: : Utfärdat

Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.
I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen
tel 08-33 12 31 eller tel 112 (akutnummer).

1 - NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn
3M 08617 RENGÖRING/PRIMER

Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel. 08-92 21 00,
fax. 08-92 22 12

2 - SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
ETANOL	64-17-5	95.0 - 100.0
Ämnets klassificering: F; R11		
POLYSILANHARTS	4420-74-0	1.0 - 5.0

3 - FARLIGA EGENSKAPER

Produktens huvudsakliga risk: (R11) Mycket brandfarligt.

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola genast ögonen med mycket vatten. Kontakta omedelbart läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.

Åtgärd vid inandning: Om symptom uppstår - se till att personen får frisk luft. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.

Åtgärd vid förtäring: Drick två glas vatten. Kontakta läkare.

5 BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Vattenspray Koldioxid Pulver Skum av alkoholtyp

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning, inkl hjälm och friskluftsmask.

Speciella åtgärder (brand): Inga kända.

6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Tillvägagångssätt: Ventilera utrymmet. Släck alla antändningskällor. Samla spill. Täck med oorganiskt absorberande material. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Torka upp rester med vatten. Placera i en metallbehållare.

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Lagring: Förvaras svalt.

Oförenliga ämnen /material: Förvaras inte i stark värme.

Ventilation: Förvara behållaren i väl ventilerat utrymme.

Brandförebyggande åtgärder: Rök ej vid hantering av detta material.

Explosionsförebyggande åtgärder: Hålls åtskild från värme, gnistor, flammor och andra antändningskällor.

Hanteringsanvisningar: Håll förpackningen väl tillsluten.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Rekommenderad ventilation: Använd i välventilerade utrymmen.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt. Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd: Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.

Andningsskydd: Undvik långvarig inandning av ångor.

Förtäring: Förtäres ej.

Gränsvärden för exponering:

Nedan anges (i förekommande fall) svenska hygieniska gränsvärden*. Se vidare föreskriften AFS 2005:17, Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

*) NGV=nivågränsvärde, TGV=takgränsvärde. De i föreskriften använda anmärkningarna anges också.

ETANOL (64-17-5)
AFS: NGV 1000 mg/m³

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Vätska Klar Alkoholldukt

Kokpunkt /kokpunktsintervall = 78 C

Flampunkt < 21 C

Ångtryck = 80 mmHg

Densitet = 0.84 (vatten=1)

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: ---

Farliga omvandlingsprodukter: kolmonoxid koldioxid

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Mild ögonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda och tårbildning.

Effekter vid hudkontakt: Mild hudirritation (efter långvarig eller upprepad kontakt): symptom kan vara rodnad, svullnad och klåda.

Effekter vid inandning: Hämmning av centrala nervsystemet: symptom kan vara huvudvärk, yrsel, dåsighet, koordinationssvårigheter, nedsatt reaktionsförmåga, sluddrigt tal och medvetlöshet.

Effekter vid förtäring: Påverkan av mag/tarmkanalen: symptom är vanligtvis smärta i buken. Hämmning av centrala nervsystemet: symptom kan vara huvudvärk, yrsel, dåsighet muskelförsvagning, koordinationssvårigheter, nedsatt reaktionstid, trötthet, suddigt seende, sluddrigt tal, upprymdhet, darrningar och kramper.

12 - EKOLOGISK INFORMATION

Miljöinformation: --

13 - AVFALLSHANTERING

Destruktion: Behandlas som farligt avfall (lösningsmedel).

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till Repa och alla materialbolag. Kunder kan därför lämna våra tomma förpackningar utan kostnad. För info om närmaste lämningsställe ring 0200-880310 (företag) respektive 0200-880311 (privatpersoner). Undantag är förpackningar med symbol T+,T eller riskfras 50/53, vilka ska lämnas som farligt avfall.

14 - TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID (bil-tåg), UN-nummer: Om produkten är farligt gods finns rubriken "Transportdata" på säkerhetsdatabladets sista sida. För säkerhetsdatablad som hämtas från internet lämnas inga transportdata - Kontakta miljöavdelningen vid behov.

15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning

Farosymboler(1): F (mycket brandfarligt)

Riskfraser(1): (R11) Mycket brandfarligt.

Skyddsfraser(1): (S7/9) Förpackningen förvaras väl tillsluten på välventilerad plats. (S16) Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. (S24/25) Undvik kontakt med huden och ögonen. (S23A) Undvik inandning av ånga. (S26) Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S28A) Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Innehåll(1): Etanol

Anledning till uppdatering av märkning (1)
Ändrade risk- och/eller skyddsfraser.

Internt referensnummer (1): E-599

16 - ANNAN INFORMATION

Ingående ämnens R-fraser
(R11) Mycket brandfarligt.

Anledning till uppdatering: Ändring under punkt 3 och 15.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.